

# PERMO SANIRÉSINE

## SONDE BIO POUR ADOUCISSEUR COLLECTIF DE 150 À 350 LITRES DE RÉSINE

### chloration des résines d'adoucisseur collectif

Dans le domaine tertiaire et industriel, une chloration périodique des adoucisseurs est conseillée afin de limiter la prolifération **bactérienne sur les résines.**

**PERMO SANIRESINE est un accessoire indispensable** à votre adoucisseur collectif pour résoudre cette problématique.

**PERMO SANIRESINE** permet de fabriquer du chlore par électrolyse de la saumure. Le chlore actif ainsi généré est alors aspiré lors de la régénération pour désinfecter les résines de votre adoucisseur.

Ce système autonome est livré avec un support mural en inox.

#### Compléments :

- Tension d'alimentation: . . . . . 230 V / 50 Hz
- Emcombrement (hauteur / largeur / profondeur) : . . . . . 250x115x76 mm
- Pression maximale d'utilisation : . . . . . 7 bar

#### Les plus BWT PERMO :

- Livré avec un support mural.
- Jusqu'à 350 L de résine
- S'adapte aux adoucisseurs PERMO ALCYO 7000 / 8000 / 9000
- Electrode en titane
- Détection automatique de saumure pour déclenchement
- Manuel d'utilisation



[www.bwtpermo.fr](http://www.bwtpermo.fr)

Siège social : 103, rue Charles-Michels  
93206 SAINT-DENIS Cedex - FRANCE

Un réseau national à votre service :

BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, IdF EST, IdF OUEST, LILLE, LYON, MARSEILLE,  
NANCY, REIMS, RENNES, ROUEN, TOURS, et EXPORT.

Membre de l'Office International de l'Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.



**permo**  
BEST WATER TECHNOLOGY

**BWT GROUP**