

PERMO L.M.I.J.

DÉMINÉRALISATEUR À LITS MÉLANGÉS JETABLES

bouteille pour production d'eau déminéralisée

La déminéralisation à lits mélangés permet d'obtenir une qualité d'eau ultra pure pour toutes vos applications process :

- Cosmétique
- Pharmaceutiques
- Eau d'appoint des traitements de surface
- Médical

PERMO L.M.I.J. est un déminéralisateur à lits mélangés associés pour fixer les ions.

Prêt à être utilisé sur site, il intègre :

- Un corps en polyester armé fibre de verre
 - Vanne en PVC permettant le raccordement rapide par unions
- Une charge de résine à usage unique
 - Piquage pour un résistivimètre.

PERMO L.M.I.J. est un lit mélangé, deux résines sont associées pour fixer tous les ions présents dans l'eau.

Un résistivimètre (option) permet de mesurer la qualité d'eau ; à saturation des résines, il est nécessaire de procéder à son remplacement par une charge neuve.

Les avantages du PERMO L.M.I.J. :

- Facilité et rapidité d'installation
 - Haute qualité d'eau
 - Large gamme de production
 - 6 litrages possibles de résine
- Différents types de résine proposés en fonction des applications du process.



permo
BEST WATER TECHNOLOGY

BWT GROUP

PERMO L.M.I.J.

DÉMINÉRALISATEUR À LITS MÉLANGÉS JETABLES

bouteille pour production d'eau déminéralisée

Caractéristiques techniques

Bouteille vide	LMIJ 12 litres	LMIJ 25 litres	LMIJ 50 litres	LMIJ 75 litres	LMIJ 125 litres + tête	LMIJ 225 litres + tête
Diamètre d'alimentation	DN 15	DN 15	DN 15	DN 15	DN 40	DN 40
Débit maxi m ³ /h	0,36	0,75	1,5	2	5	8
Poids expédition kg	20	35	65	90	210	335
Code Produit	PK0004462	PK0004463	PK0004464	PK0004467	P0004473	P0004475

Dimensions

Bouteille		LMIJ 12 litres	LMIJ 25 litres	LMIJ 50 litres	LMIJ 75 litres	LMIJ 125 litres + tête	LMIJ 225 litres + tête
Diamètre corps mm		180	210	260	340	405	558
Hauteur hors tout mm		937	1174	1265	1430	1934	1884

Compléments :

- Pression d'utilisation : 2 à 5 bar
- Température minimale de l'eau : 5 °C
- Température maximale de l'eau : 45 °C

Options :

- 3 types de résine mélangée
- Panneau mural (détendeur, compteur, préfiltre)
- Résistivimètre PERMO CONTROL

Les plus BWT PERMO :

- Large choix de litrage
- Plusieurs types de résine
- Haute qualité d'eau produite



permo
BEST WATER TECHNOLOGY
BWT GROUP

www.bwtpermo.fr

Siège social : 103, rue Charles-Michels
93206 SAINT-DENIS Cedex - FRANCE



Un réseau national à votre service :

BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, IdF EST, IdF OUEST, LILLE, LYON, MARSEILLE,
NANCY, REIMS, RENNES, ROUEN, TOURS, et EXPORT.

Membre de l'Office International de l'Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.