

PERMO PROFILE ECO

OSMOSIS MACHINE

ی

کاملاً متناسب برای

دستگاه تولید آب خالص با استفاده از
نصب بر روی دیوار



- کیفیت آب تولید شده متناسب برای استفاده در حوزه بهداشت و درمان (نیمکت های آزمایشگاهی، استریل کننده ها، دستگاه های شستشوی ضد عفونی کننده و ...)، رستوران ها (ماشین ظرفشویی)، تهویه مطبوع هوا (دستگاه های غبارگیری، رطوبت سازها)، صنایع تولیدی و کلیه صنایعی که نیاز به آب خالص دارند، می باشد.

- **PERMO PROFIL ECO** یک دستگاه اسمز قابل نصب بر روی دیوار است. این دستگاه کاملاً فشرده بوده و علاوه بر اشغال فضای بسیار کم، اهدافی نظیر تولید آب خالص و عملکرد متناسب (بازده بیش از ۷۵٪ برای تولید محصول با شدت جریان اسمزی ۱۳۰ l/h را برآورده می کند.

- **PERMO PROFIL ECO** آب خالص را به روش اسمز و کاملاً ایمن و بدون خطر فرآهم آورده و تکثیر باکتری های موجود در آب را محدود می کند: طراحی هیدرولیکی کاملاً متناسب، مبتکرانه و منحصر به فرد (بدون منطقه مرده) تضمینی برای شستشوی اتوماتیک ممبران پس از توقف دستگاه می باشد.

- کنترل کیفیت آب توسط یک جعبه کنترل که خاصیت هدایت و خطاها را نشان می دهد، صورت می گیرد.

اطلاعات اضافی:

۰.۹۵KW

مصرف عملیاتی برق

۲۳۰V (+/- ۱۰.۱۵٪)

ولتاژ منبع

۲۵°C

حداکثر دمای آب

۵-۳۵ °C

دمای محیط

۲ bar

حداقل فشار دینامیک

۴ bar

حداکثر فشار استاتیک

۰Mg/l

غلظت اکسیدان در آب تولیدی

۱۵۰۰ Mg/l

حداکثر شوری در آب تولیدی

مشخصات فنی					
نوع		Profil ECO		Profil ECO AS	
		بدون مخزن*	به همراه مخزن	بدون مخزن*	به همراه مخزن
Power supply	l/h	۱۲۰	۱۷۰	۱۲۰	۱۷۰
نرخ آب خروجی	l/h	>۹۰	>۱۳۰	>۹۰	>۱۳۰
درصد دفع نمک	%	۹۵		۹۵	
بازده آب خروجی	%	۷۵		۷۵	
فیلتراسیون یکپارچه با کارتریج ۱۰"		۵μm		۵μm	
سختی supply water	°f	۰.۵		<۳۵	
وزن عملیاتی دستگاه	Kg	۵۰		۵۰	
Carriage weight	kg	۵۹		۵۹	

* برای فشار معکوس 2.5 bar

ابعاد			
نوع		Profil ECO	Profil ECO AS
قطر اتصال	mm	¾* male	¾* male
ارتفاع	mm	۱۷۰۰	۱۷۰۰+۴۸۰
عرض	mm	۲۰۰	۲۰۰+۲۸۰
عمق	mm	۲۰۰	۲۰۰+۱۵۰
Clearance from floor	mm	۳۰۰	۳۰۰
Clearance from ceiling	mm	۵۰۰	۵۰۰
Side clearance		۴۰۰	۴۰۰

:PERMO

- فضای زمینی مورد نیاز بسیار محدود

- بازده آب خروجی بیش از ۷۵٪

- امکان عملیاتی در خط (بدون مخزن)

- فیلترهای ۵ μm یکپارچه

- کاوشگر رسانای یکپارچه

ویژگی ها:

- اتصال شلنگ های انعطاف پذیر برای آب خام، آب خروجی و آب

دور ریز

- فیلتر بسیار ریز ۱ μ، شیرهای الکتریکی برای آب خام و آب

خروجی فرآوری شده تحت فرآیند اسمز

- قابل نصب بر روی دیوار



شماره ثبت: ۳۴۸۷۸۷ (سهامی خاص)
 آدرس: تهران، دوراهی قلهک
 خیابان بصیرتی، خ تهری، پلاک ۲
 تلفن: ۹۱ & ۹۰ ۶۶ ۶۱ ۲۲ - ۰۲۱
 فکس: ۴۹ & ۴۸ ۳۶ ۶۴ ۲۲ - ۰۲۱
 ایمیل: pakab@pakab.co
 وب سایت: www.pakab.co

پزشین
پاکاب
 PAKAB PERSIAN