

PERMO 5000

ADOUCCISSEUR D'EAU

avec microprocesseur A5X

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6012067

Lutter contre l'entartrage de vos installations sanitaires, de chauffage / climatisation et de process industriels est une nécessité afin de leur assurer une longévité.

La gamme d'adoucisseurs **PERMO 5000** permet de traiter l'eau sur des plages de débits de 2 à 2,5 m³/h à TH 0°f.

La conception en corps polyester permet d'éviter tout risque de corrosion dû à l'humidité du milieu ou des oxydants présents dans l'eau.

3 modèles bi-bloc à la gamme :
10,16 et 28 litres de résines.

BWT PERMO vous garantit la meilleure qualité de cet appareil par sa production Française :
chaque bloc hydraulique est fabriqué et testé dans l'usine de SAINT DENIS (93).



permo
BEST WATER TECHNOLOGY

BWT GROUP

PERMO 5000

ADOUCCISSEUR D'EAU avec microprocesseur A5X

Caractéristiques techniques

Type		5010 bi-bloc	5016 bi-bloc	5028 bi-bloc
Volume de résine	litres	10	16	28
Capacité d'échange	°m ³	55	88	154
Débit nominal maxi à 1 bar de perte de charge	m ³ /h	2	2	2,3
Charge au sol	kg	105	130	150
Poids d'expédition	kg	27	35	52
Code produit		P0002520	P0002521	P0002522

Dimensions

Type		5010 bi-bloc	5016 bi-bloc	5028 bi-bloc
Diamètre corps - A	mm	210	185	210
Hauteur adoucisseur - B	mm	860	1140	1380
Diamètre bac à sel - C	mm	480	480	480
Hauteur bac à sel - D	mm	680	680	680

Compléments :

- Température maximale de l'eau : 35 °C
- Température ambiante maximale : 40 °C
- Un manuel d'utilisation

Les plus BWT PERMO :

- Service après-vente national
- Simplicité d'utilisation

